Восковой краситель на водной основе Wachsbeize W

(предварительная информация)

ПРИМЕНЕНИЕ:

Восковые красители особенно предназначены для декоративной отделки поверхностей из хвойной древесины, но также применяется и для иных пород. Предпочтительно использовать восковые красители для поверхностей мебели, которые не подвергаются особенной нагрузке (для нерабочих поверхностей)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	10 – 13 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 ^{o}C / 4 мм
Жизнеспособность:	---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	хвойная древесина, массив, шпон
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 180 – К 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	распыление, втирание
расход:	распыление: 15 – 40 г/ м²
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки	---
рабочая вязкость:	распыление 10 – 13 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 ^{o}C / 4 мм
Разбавитель	вода

Сушка при комнатной температуре:	5 часа
Очистка инструментов:	FP 001
Последующая обработка поверхности:	после указанного времени сушки отполировать поверхность с помощью мягкой щёточки или куском материи из шерсти. Данная отделка является окончательной и не требует перелакировки покровным лаком

ХРАНЕНИЕ:

В закрытой оригинальной таре в сухом помещении / темп. макс. 30 °C / хранить макс. 6 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не морозостойкий!
На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.
Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»