Аквидол Д 1900

Форсированная сушка:

а) выдержка при 60 °С:	1-й слой	через 15 мин. можно шлифовать
	2-й слой	через 10 мин. твёрдый наощупь
через 30 мин. можно штапелировать
б) сушка соплами
при 60 °С:	1-й слой	через 10 мин. можно шлифовать
предварительная сушка:
5 мин. выдержка при 60 °С или
30 мин. при комнатной температуре
сушка:
через 5 мин. твёрдый наощупь
через 20 мин. можно штапелировать
	2-й слой	
в) охлаждение:	до темп. поверхности макс. 25 °С	

Очистка рабочих инструментов: водой (металлические части разбавителем, смешиваемым с водой, напр. V 0508, чтобы избежать ржавчины)

Последующая обработка поверхности: промшлифовка шкуркой K 320

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Составлено 01/10/08
Стр. 2 из 2

Издание 01

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»